



# Symbol DS6700 Serisi

El tipi dijital karekod tarayıcı



## ÖZELLİKLER

### 1,3 Megapiksel görüntüleme

Görüntü okuma ve barkod taramayı destekleyecek çözünürlüğü sağlar; 21,6 cm x 27,9 cm (8,5 inç x 11 inç) büyüklüğünde belgeleri okumak için esneklik sunar.

### Başlıca tüm 1D, PDF, postane ve 2D sembolojileri için destek

Uygulama esnekliği sunar; birden çok cihaz gereksinimini ve ilişkili maliyetleri ortadan kaldırır

### RSM'ye (Uzak Tarayıcı Yönetimi) Hazır

Merkezi bir konumdan uzak tarayıcı yönetimine olanak vererek BT masraflarını ve toplam sahip olma maliyetini azaltır

### Metin geliştirme teknolojisi

Taranan belgelerde metnin okunaklı olmasını sağlar

## Verileri ve görüntüleri çok amaçlı tek bir cihazla okuyun

Motorola'nın çok yönlü Symbol DS6700 Serisi, 1D ve 2D barkod tarayıcı, dijital kamera ve belge tarayıcı işlevlerini tek bir cihazda sunar. Çeşitli sektörlerde çok sayıda iş gereksinimini karşılamak üzere tasarlanan Symbol DS6700, dahili 1,3 megapiksel kamerayı yüksek performanslı tarama özellikleri ve üstün dijital görüntüleme teknolojisi ile birleştirerek perakende, sağlık, devlet, imalat ve daha pek çok alanda çalışan verimliliğini geliştirir ve iş süreçlerini düzenler.

## Çalışan verimliliğini geliştirin

DS6700 Serisi, çalışanların verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için gereken barkodların ilk denemede hızlı ve doğru taranmasını sağlar. İster 1D, isterse 2D veya PDF417 barkodları okutmanız gereksin, Symbol DS6700 Serisi gerçek bas-çek barkod okuma özelliği sunar; ürünleri tarayıcı penceresine yönlendirmeye gerek kalmaz ve vizör görüntünün ilk denemede doğru okunmasına olanak verir. Kullanıcılar, sabit ve mobil işlem arasında çabucak, kolayca ve güvenle geçiş yapabilirler. Ayrıca seçim listesi işlevi, kullanılabilirliği ön ofisten arka ofise genişleterek siparişlerin ve daha pek çok şeyin hızla işlenmesine olanak verir.

## Kayıt tutma uygulamaları için üstün belge netliği

Metin geliştirme yazılımımız, kayıt tutmayı düzenlemek ve kayıt tabanlı dosyaları elektronik dosyalarla değiştirmek için gerekli belge netliğini sağlar. Yüksek çözünürlüklü kamera ve metin geliştirme yazılımı, el ele vererek ilaç reçetelerinden konşimentolara kadar, küçük puntolu yazılar dahil olmak üzere okunan belgelerde metin görünürlüğü sağlar. Bunun sonucunda, gerçek anlamda parmağınızın ucunda olan kritik iş bilgileri, idari ve yasal uyumluluk maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.

## Üstün yatırım geri dönüşü

Symbol DS6700 Serisi, dijital kameralar, farklı sembolojiler için ayrı barkod tarayıcılar gibi ek cihazlar satın alma, yönetim ve destekleme gereksinimini ortadan kaldırarak, sermaye ve işletim masraflarını azaltır. Yerleştirilecek cihazların sayısının azalması, eğitimle ilişkili zaman ve maliyetleri önemli ölçüde azaltır ve verimliliği olumlu yönde geliştirir. Symbol DS6700 Serisi tarayıcıları uzaktan izleme, yerleştirme ve yükseltme becerisi tipik yönetim maliyetlerini düşürür. Ayrıca en akıllı cihazlar bile bir destek planı gerektirdiğinden, Motorola'nın En Başından Servis Ön Değişim Desteği anlaşması, maksimum çalışma süresi ve serviste gerçek gönül rahatlığı için bir sonraki işgününde yedek cihaz teslimatı sağlar.

## ÖZELLİK SAYFASI

SYMBOL DS6700 SERİSİ  
El tipi dijital karekod tarayıcı

### 1,8 m (6 ft) düşürme özelliği, gömülü çıkış penceresi

Maksimum güvenilirlik ve çalışma süreleri için günlük kullanımın zorlu koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır; kapalı kalma süresini ve toplam sahip olma maliyetini azaltır.

### Birden çok dahili arabirim; evrensel kabloyla uyumlu

Kolay kurulum; geleceğe yönelik destek — bugünün bağlantısı yarının ana bilgisayarıyla birlikte çalışabilir

### 360° çok yönlü tarama; geniş çalışma aralığı, lazer işaretleme modeli

Kolay kullanım; öge ile tarayıcıyı hizalamaya gerek yoktur; neredeyse hiç eğitim gerekmez

### İsteğe bağlı sabit Intellistand

Göstermeli taramaya ve sabit ve mobil modlar arasında otomatik geçişe olanak verir

Symbol DS6700 serisinin kurumunuza nasıl kurumsal avantaj sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi için [www.symbol.com/contact](http://www.symbol.com/contact) adresinden global iletişim dizinimize erişin veya [www.symbol.com/ds6700](http://www.symbol.com/ds6700) adresinden web sitemizi ziyaret edin.

## Symbol DS6700 Serisi Özellikleri

| Fiziksel Özellikler                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Boyutlar:                                                                                             | 6,55 inç Y x 4,72 inç U x 2,82 inç G<br>16,6 cm Y x 11,9 cm U x 7,1 cm G                                                                                                                                                                                                           |                              |
| Ağırlık:                                                                                              | 6,4 oz. (182 gr)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| Gerilim ve Akım:                                                                                      | 5 +/- %10 VDC, 350 mA                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| Renk:                                                                                                 | Yazar Kasa Beyazı (gösterilmektedir) veya Koyu Gri                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Performans Özellikleri                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Işık Kaynağı:                                                                                         | İşaretleme: 650 nm lazer diyotu<br>Aydınlatma: 630 nm LED                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Görüş Alanı:<br>(Dikey x Yatay)                                                                       | SR - Standart menzil: 34° D x 43° Y<br>DC - Belge okuma: 35° D x 44° Y                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Dönme/Sapma/Yalpa:                                                                                    | SR - Standart menzil: 360°, ±65°, ±60°<br>DC - Belge okuma: 360°, ±65°, ±60°                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Semboloji Kod Okuma Özelliği                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| ID:                                                                                                   | Ekleriyle birlikte UPC/EAN, Code 39, Code 39 Full ASCII, Tri-optic Code 39, RSS türüleri, UCC/EAN 128, Code 128, Code 128 Tam ASCII, Code 93, Codabar (NW1), Interleaved 2/5, Discrete 2/5, MSI, Codell, IATA, Bookland EAN, Code 32                                               |                              |
| PDF417 (ve Türüleri):                                                                                 | PDF417, microPDF417 ve kompozit kodlar                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Postane:                                                                                              | ABD Postnet ve Planet, İngiltere, Japonya, Avustralya ve Holland.                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| 2D:                                                                                                   | MaxiCode, DataMatrix (ECC 200) ve QR Code                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Yazdırma Kontrastı:                                                                                   | %25 minimum yansıtma                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| Hareket Toleransları:                                                                                 | Yatay hız: saniyede 12,7 cm (5 inç)                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Desteklenen Arabirimler:                                                                              | DS6707: RS-232C (Standart, Nixdorf, ICL ve Fujitsu); USB (Standart, IBM SurePOS, Macintosh) ve Synapse bağlantısı, yukarıdakilerin tümüyle ve standart olmayan birçok arabirimle bağlantıyı destekler.<br>DS6708: Yukarıdakilerin yanı sıra IBM 468x/469x ve keyboard wedge içerir |                              |
| Görüntüleme Özellikleri (YALNIZCA DS6707)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Görüntü (Piksel):                                                                                     | 1,3 Megapiksel: 1280 piksel Y x 1024 piksel D                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| Grafik Biçimi Desteği:                                                                                | Görüntüler Bitmap, Jpeg ve Tiff olarak dışarı aktarılabilir                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| Görüntü Aktarım Hızı:                                                                                 | USB 1.1: En çok 12 Megabit/saniye<br>RS232: En çok 115 KB baud hızı                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Görüntü Aktarım Süresi:                                                                               | Tipik USB uygulaması, 100 KB sıkıştırılmış JPEG ile yaklaşık 0,2 saniyedir.                                                                                                                                                                                                        |                              |
| Görüntüleme Mesafesi:<br>(Dikey x Yatay)                                                              | Belge Boyutları:                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minimum Mesafe<br>(Yaklaşık) |
|                                                                                                       | 5,4 x 8,6 cm (2 1/8 x 3 3/8 inç)                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,1 cm (2,4 inç)             |
|                                                                                                       | 10,2 x 15,2 cm (4 x 6 inç)                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,5 cm (5,7 inç)            |
|                                                                                                       | 12,7 x 17,8 cm (5 x 7 inç)                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,5 cm (6,9 inç)            |
|                                                                                                       | 21,6 x 28 cm (8 x 11 inç)                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,2 cm (11,9 inç)           |
|                                                                                                       | Aralıklar, tarayıcının ucundan itibaren ölçülür ve yalnızca DC (Belge Okuma) odağını temel alır.                                                                                                                                                                                   |                              |
| *Not: Görüntüleme özellikleri yalnızca DS6707 için geçerlidir. DS6708 görüntü aktarımını desteklemez. |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |

Armada Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.  
Orta Mah. Maltepe Cad 10-B  
Bayrampasa  
İstanbul  
Türkiye  
34030  
[www.armada.com.tr](http://www.armada.com.tr)  
Tel: +90 212 467 38 83  
Email: [saykut@armada.com.tr](mailto:saykut@armada.com.tr)



**MOTOROLA**  
PartnerSelect  
Authorized Distributor

Parça numarası PSS-DS6700. ABD'de 12/08 tarihinde basılmıştır. MOTOROLA ve Stil Verilmiş M Logosu ile SYMBOL ve Stil Verilmiş SYMBOL Logosu ABD Patent ve Ticari Markalar Ofisinde tescil edilmiştir. Tüm diğer ürün veya hizmet adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. ©2008 Motorola, Inc. Tüm hakları saklıdır. Ülkenizdeki sistem, ürün veya hizmetler ve ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel Motorola ofisi veya İş Ortağıyla bağlantı kurun. Özellikler haber verilmeden değiştirilebilir.

| Kullanıcı Ortamı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çalışma Sıcaklığı:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32° - 122°F/0° - 50°C                                                                                                                               |
| Depolama Sıcaklığı:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -40° - 158°F/-40° - 70°C                                                                                                                            |
| Nem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %5 - %95 yoğunlaşmaz                                                                                                                                |
| Düşürme Özellikleri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,8 m (6 ft) yükseklikten birden çok kez düşmeye dayanıklıdır                                                                                       |
| Ortam Aydınlatması Bağışıklığı:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Normal yapay iç mekan ve doğal dış mekan (doğrudan gün ışığı) aydınlatmasında çalışabilir.                                                          |
| Yasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
| Elektrik Güvenliği:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UL6950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1/IEC60950-1                                                                                               |
| Lazer Güvenliği:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN60825-1:1994 +A1:2002 +A2 :2001, IEC60825-1, 21CFR1040.10 ve 21CFR1040.11, CDRH Sınıf II, IEC Sınıf 2                                             |
| EMI/RFI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FCC Bölüm 15 Sınıf B, ICES-003 Sınıf B, CISPR 22, CISPR 24; Elektrikli tıbbi cihaz: EN60601-1-2: 2002                                               |
| Çevresel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RoHS direktifi 2002/95/EEC ile uyumludur.                                                                                                           |
| Montaj Seçenekleri (Aksesuarlar):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Intellistand, ayarlanabilir yükseklik: 12,7–25,4 cm (5–10 inç) ve ayarlanabilir aç: 0°–90°<br>Masaüstü ve duvara monte edilen yuvalar da mevcuttur. |
| Güç Kaynakları:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Güç kaynakları, ana bilgisayar kablosu üzerinden güç sağlamayan uygulamalarda kullanılabilir.                                                       |
| Garanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| Motorola'nın donanım garantisi bildirimindeki koşullara tabi olan Symbol DS6707/8 el tipi tarayıcı ürünleri, gönderme tarihinden itibaren işçilik ve malzeme kusurlarına karşı beş (5) yıl süreyle garanti altındadır. Tam Motorola donanım ürünü garanti bildirisi için şu adrese gidin: <a href="http://www.motorola.com/warranty">http://www.motorola.com/warranty</a> |                                                                                                                                                     |

### SR - Standart Menzil odağı

| Alan Derinliği         |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| Etiket Yoğunluğu       | DS6700         |               |
| Kağıt Etiket           | İngiliz        | Metrik        |
| 5 mil (Code 39):       | 1,1 – 6,5 inç  | 2,8 – 16,5 cm |
| 13 mil (%100 UPC/EAN): | 0,5 – 9,7 inç  | 1,3 – 24,6 cm |
| 20 mil (Code 39):      | 0,5 – 15,2 inç | 1,3 – 38,6 cm |
| PDF417 (10 Mil):       | 0,9 – 7 inç    | 2,3 – 17,8 cm |
| Datamatrix (10 Mil):   | 1,1 – 7,5 inç  | 2,8 – 19,1 cm |

### DC – Belge Okuma odağı

| Alan Derinliği         |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| Etiket Yoğunluğu       | DS6700         |               |
| Kağıt Etiket           | İngiliz        | Metrik        |
| 5 mil (Code 39):       | 2,5 – 10 inç   | 6,5 – 25,4 cm |
| 13 mil (%100 UPC/EAN): | 0,8 – 16,8 inç | 2 – 42,7 cm   |
| 20 mil (Code 39):      | 0,7 – 28,3 inç | 1,8 – 71 cm   |
| PDF417 (10 Mil):       | 1,9 – 11,8 inç | 4,8 – 30 cm   |
| Datamatrix (10 Mil):   | 2,6 – 12,2 inç | 6,6 – 31 cm   |